

旭陽商品総合カタログ



旭陽工業株式会社

作業体系商品のご提案

ネギ管理作業

サイド植えのネギ植付け専用溝ができます




中耕土寄せ管理作業

外盛整形板の併用で土量の多い丸うねができます



表層耕うん作業

うねを崩さずに表層から深さ約5cmの耕うんができます




一押し商品

マルチブザーキット KMB-K01



内外盛整形機 KTA-US01



旭陽工業株式会社

問い合わせ先：〒701-0021 岡山県岡山市南区藤田891-1

TEL 086-296-4316 / FAX 086-296-6124

本社：東京

<http://www.kyokuyo-kkc.co.jp/>

PP-20210112

○このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。




安全に関するご注意

○ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
○無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
○故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。


ミニアポロ培土器

軽量コンパクトながら高いうね立て作業が可能。




アポロ培土器

本格的なうね立て作業や培土作業に最適な培土器。




ワイドアポロ培土器

溝幅の広いうね立て作業や培土作業が可能。




シャトル培土器

丸い形状のうね立て作業に最適。




ML培土器

ミニアポロ培土器より、さらに軽量で楽に高いうね立て作業が可能。




ミニワンタッチ培土器・ワンタッチ培土器

調整のいらないカンタン培土器。



プラ溝浚器B

排水溝や台形うね立て作業に最適。



アポロ培土器によるうね立て作業



ミニ畦立器

排水溝や小さい台形うね立て作業に最適。



偏芯器付片培土器

片側への土の片寄せ作業に最適。



中耕車輪

硬い圃場に適しており、培土器の使用時に装着すれば中耕しながらスピーディーな作業ができ最適。


外径(mm)	290	340	360
リム径(mm)	180	230	250
リム幅(mm)	38		
ボス軸形状	丸 又は 角		

けん引車輪

力強くけん引力を発揮する車輪で、軟らかい圃場での中耕培土作業に最適。

外径(mm)	290
リング径(mm)	200
ラグ幅(mm)	75
ボス軸形状	丸 又は 角

カルチ車輪



培土けん引作業やねぎの掘土作業に最適。

外径(mm)	320	360	375	380
リム幅(mm)	38			
ボス軸形状	丸 又は 角			

裏作中耕車輪


うね側面の中耕培土に使用でき、溝浚器などと併用すると同時整形が可能です。

※各種取り揃えておりますので、お問合せ下さい。

外径(mm)	290	350
ラグ数(枚)	8	8
刃数(枚)	6	6
ボス軸形状	丸 又は 角	

スパイク車輪・ダブルスパイク車輪

硬い圃場での中耕作業 や けん引作業に最適。



スパイク車輪

ダブルスパイク車輪



ダブルスパイク車輪

外径(mm)	380	380	330
リム径(mm)	290	250	240
リム幅(mm)	38		
ボス軸形状	丸 又は 角		

排土板

うね立て排土板

排土板2輪



残耕処理のほか、うね法面を羽根で押さえる作業に最適。

残耕処理に最適。排土板と尾輪に分離可能で双尾輪として使用可能。


花形ロータ2連

幅狭の中耕作業に使用します。刃を内側に組んで使用します。外径φ300mm




大豆中耕爪軸セット

大豆の中耕、培土作業に使用します。内側爪径φ360mm 外側爪径φ220mm



ロング中耕爪軸

3つの条間を同時に中耕、除草できます。幅広の双尾輪が付属し、本機の傾きなく安定した楽な作業ができます。



黒大豆中耕爪軸

黒大豆専用の中耕、除草土寄せロータです。耕幅 860・770・680mm




黒大豆用ラセン軸

黒大豆爪軸セットに併用すると作物の根元まで土寄せできます。




外盛整形板 300-1100

黒大豆爪軸セットに併用すると土量の多い丸うねができます。



スーパーロータ

柔らかい土質に適したロータです。



	280-230	350-290
羽根外径	φ280mm	φ350mm
溝幅	230mm	286mm

スーパーロータ 片上げ


スーパーロータ280-230 及び350-290と併用して片排土作業を行います



	280-230	350-290
羽根外径	φ280mm	φ350mm
溝幅	230mm	286mm

ユニバーサルヒッチ

ユニバーサルヒッチ72
ユニバーサルヒッチ92



作業機を装着してけん引作業をする場合はどちらが必要になります。本機ヒッチの内側高さをお確かめになってお買い求めください。

溝掘ロータ


爪のすくい部分が大きく土質を選ばない畦作り溝掘作業ができます。



	350-150	350-200	350-250	350-300
爪外径	φ350mm	φ350mm	φ350mm	φ350mm
溝幅	150mm	210mm	245mm	305mm


溝掘ロータ片上げ

溝掘ロータ 350-150・200・250・300と併用して片排土作業を行います。



	350-150	350-200	350-250	350-300
爪外径	φ350mm	φ350mm	φ350mm	φ350mm
溝幅	150mm	210mm	245mm	305mm

スパイラルロータ・トラクタ用除草ロータ



果樹園などの中耕・除草に最適

トラクタ用除草ロータ ※受注生産
ロータリーの爪軸を取り外して、トラクタ用の除草ロータに付替えます。

※各種取り揃えておりますので、お問合せ下さい。

ロータ外径	φ240mm	φ280mm	φ300mm	φ300mm	φ300mm	φ330mm
装着幅	500mm	618mm	650mm	750mm	780mm	850mm
ボス軸形状	丸 or 六角					

各種樹脂車輪



※各種取り揃えておりますので、お問合せ下さい。

タイヤ材質	EVA	ゴム	PU発泡樹脂
車輪外径	φ115~230mm	φ81~287mm	φ350mm
車輪幅	φ27~38mm	φ22~41mm	φ40mm
ホイール材質	プラスチック		

各種車軸パイプ



作業機の取付用として、丸 及び 六角用のボス軸形状パイプを取り揃えておりますので、お問い合わせください。

各種カルチゴム車輪



※各種取り揃えておりますので、お問合せ下さい。

車輪外径	φ300mm	φ320mm	φ350mm
ラグ幅	58mm		
ボス軸形状	丸 or 六角		